

## **BVSE400RS ИБП Back-Save BV Systeme Electric 400 ВА, автоматическая регулировка напряжения, 3 розетки Schuko, 230 В, 1 USB Type-A**



Аксессуары в комплекте

USB A-USB B кабель (1)

Мощность, ВА/Вт 400ВА/240W

Топология Линейно-интерактивный

### **Входные характеристики**

Напряжение 220/230/240 В

Диапазон напряжения 170–280 В

Частота 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц

Входное подключение Schuko CEE 7/7P

### **Выходные характеристики**

Напряжение 220/230/240 В

Отклонение напряжения (от батареи) ± 10%

Частота (от батареи) 50 Гц / 60 Гц ± 1 Гц

Выходные подключения (резервное питание) 3 Schuko CEE 7 + 1 USB type-A

Коммуникационные средства USB communication Port type B

### **Время переключения:**

Стандартно 2–6 мс,

Максимально 10 мс

Форма выходного напряжения (от батареи) ступенчатая аппроксимация синусоиды

### **Батареи**

Тип батареи Свинцово-кислотная

Монтаж батареи Внутренний батарейный блок (заменяется сервисом SE)

Типовое время перезарядки 4-6 часов восстановление до 90% емкости

### **Защита**

Полная защита Защита от перегрузки, разряда и перезаряда

Предохранитель Автоматический

### **Индикация**

Работа от сети Свечение

Работа от батареи Мигание

Оповещения

Работа от батареи Звучание каждые 10 секунд

Низкий заряд батареи Звучание каждую секунду

Перегрузка Звучание каждые 0.5 секунды

Неисправность Непрерывное звучание

### **Физические характеристики**

Габаритные размеры ГхШхВ, мм 245x163x90

Масса нетто 3.5кг

Цвет Чёрный

### **Параметры окружающей среды**

Относительная влажность 0–90% (0-40°C без конденсации)

Акустический уровень менее 40дБ

### **Управление**

Программное обеспечение (поддерживает Windows®, Linux, MAC OS)

Shutdown Wizard

### **Гарантия**

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства